PROTECCIÓN TOTAL CONTRA HUMEDADES Y FILTRACIONES

PROTECCION TOTAL CONTRA HUMEDADES Y FILTRACIONES

HIDROLOCK M.R.

PRESTO

- IMPER
- IMPER FINAL
- IMPER ELÁSTICO

- BANDA INTEGRAL
- ANTISALITRE
- REPELENTE
- MORTERO

- PRIMER
- PINTURA MINERAL
- ADITIVO ACRÍLICO
- SELLAFUGAS 1 MINUTO
- SELLA CONCRETO PISOS Y LOSAS

ADITIVO ACRILICO

Hidrolock® Aditivo Acrílico es un compuesto a base de polímeros acrílicos modificados que ayuda a promover la adhesión y dureza de mezclas a base de cemento, tales como morteros, enjarres, estucos, tiroles, pegazulejo, etc., brindándoles adicionalmente resistencia a la humedad.

Tiene una excelente adherencia sobre superficies de concreto, tabique, ladrillo, piedra, etc.

Puede usarse como promotor de adhesión de Hidrolock® Imper e Hidrolock® Mortero y mezclas a base de cemento para parches y chaflanes, capas de concreto superiores a 7 cm, pegar concreto nuevo a viejo, sellar muros y pisos, etc.

Mejora la adhesión a variedad de superficies poco porosas.
Mejora la dureza y resistencia.
Minimiza la contracción y la expansión de los materiales.
Mejora la resistencia a la humedad.
Mejora el aspecto exterior de los morteros aplicados.

GARRAFA DE 19 L
GARRAFA DE 3.785 L
FRASCO DE 1 L

MORTERO

Hidrolock® Mortero es un producto fibratado (es decir contiene fibra), reforzado especialmente para la reparación y la rehabilitación funcional de pisos y muros. La formulación hace que Hidrolock® Mortero no tenga contracción y resulte impermeable al agua, por lo que es ideal para la restauración de zonas húmedas.
Puede usarse en: concreto, enjarres de cemento, ladrillo, tabicón y los materiales comunes de construcción.
Resane de grietas de aljibes y depósitos de agua. Puentes, túneles y fosos -Parches y resanes en muros, pisos y columnas.
Pavimentos de concreto. Cornisas, aleros, marcos de ventanas, dinteles Reparación de grietas y fisuras. Refuerzos en banquetas, chaflanes, escalones. Recubrimiento de armaduras.

Ventajas:
Previene eflorescencias (manchas blancas) y salitre.
Impermeable al agua.
Gran resistencia mecánica. No se agrieta ni se contrae.
Larga duración.

SACO DE 25 kg.
CUBETA DE 3 kg.
TARRO DE 800 g

PRIMER

Hidrolock® Primer es un producto a base de silicatos minerales formulado para imprimar y sellar superficies cementosas penetrando profundamente en los poros de las superficies, regulando la absorción y reforzando el sustrato. Ideal para áreas que van a ser pintadas con Hidrolock® Pintura Mineral.
Hidrolock® Primer se utiliza para tratar concreto, morteros de cal y cemento, fibrocemento, tabicón, ladrillo, piedra natural y artificial, etc. Para imprimar, sellar y reforzar fachadas y muros exteriores e interiores. Excelente poder de impregnación y sellado. Alta penetración en los sustratos reforzándolos superficialmente.
No es atacado por hongos y algas.

CUBETA DE 18 kg.
CUBETA DE 4 kg.

PINTURA MINERAL

Hidrolock® Pintura Mineral es un recubrimiento a base de silicatos minerales que brinda un acabado arquitectónico de aspecto natural, muy superior a las pinturas convencionales, protegiendo por décadas los materiales sobre los que se aplica. Su formulación está científicamente diseñada para penetrar fuertemente en el material sobre el que se aplica formando un solo cuerpo que permite el intercambio de vapor en las fachadas gracias a que su película transpira, a la vez que impide el paso del agua.
Inmejorable para pintar concreto, tabicón, ladrillo, yeso, tablaroca, morteros, etc. Para usarse en protección de fachadas y muros en general. No contiene ningún solvente y es prácticamente inodora, por lo que puede aplicarse también en interiores.
Ideal para dar un acabado decorativo a nuestro impermeabilizante cementoso Hidrolock® Imper y a nuestro mortero reforzado de reparación Hidrolock® Mortero.
Recubrimiento impermeable. Varias décadas de duración. No se ampolla o descarapela. No es atacada por hongos, moho, algas, etc. Película que transpira (no interrumpe el intercambio natural de gases) Alta resistencia al ensuciamento. Acabado mineral mate, totalmente natural. Ecológica. Ausencia de compuestos orgánicos volátiles (VOC's) y olores. Para interiores y exteriores. No es tóxica ni inflamable.
Es posible aplicarla en sustratos con contenido medio de humedad.
Se aplica en la mayoría de los materiales de construcción.

CUBETA DE 25 kg.
CUBETA DE 5 kg.

www.hidrolock.com Aprende más en: www.youtube.com/indpresto

clientes@hidrolock.com

IMPER ELÁSTICO

Hidrolock® Imper Elástico es un impermeabilizante hidráulico altamente flexible de dos componentes, una base de cemento y otra de resinas sintéticas en emulsión.
Está formulado especialmente para la prevención y tratamiento de humedades crónicas inclusive bajo el manto freático. Logra una impermeabilización integral de las superficies evitando el paso del agua y actuando en condiciones a favor y contra presión. Hidrolock® Imper Elástico permite la transpiración de los sustratos pues no afecta las condiciones de intercambio de vapor de agua. Adicionalmente, su gran flexibilidad permite puentear fisuras en la superficie producidas por asentamientos, hundimientos, dilataciones térmicas, etc., manteniendo el sustrato protegido e impermeabilizado.
Para Usarse en:
La mayoría de los materiales de construcción como concreto, ladrillo, tabicón, morteros, mampostería, vigas, dalas, etc. Solución de impermeabilización integral para sustratos fisurados o que puedan sufrir movimientos, tales como azoteas. Impermeabilización de obras de ingeniería civil como túneles, canales de riego, presas, silos, y vigas . Protección impermeable a sótanos, cimentaciones, muros, etc.
Ventajas:
Previene las eflorescencias y salitre. Permite la transpiración de los muros. Alta flexibilidad. Impermeable al CO_2, permeable al vapor del agua. Puede estar en contacto permanente con el agua. Resistente a ambientes agresivos: agua de mar, agua sulfatada, agua contaminada. Alta protección a la carbonatación y la penetración de cloruros. Fácil de preparar y aplicar en el sitio. Excelente acabado, no necesita ser pintado. Producto ecológico, libre de VOC's.

KIT CON :
GARRAFA DE 10 kg.
SACO DE 20 kg.

IMPER

Hidrolock Imper es un impermeabilizante cementoso formulado especialmente para la prevención y tratamiento de humedades crónicas, inclusive bajo el manto freático. Logra una impermeabilización integral de las superficies evitando el paso del agua y actuando en condiciones a favor y contra presión. Hidrolock Imper permite la transpiración de los sustratos pues no afecta las condiciones de intercambio de vapor de agua.
Puede usarse sobre la mayoría de materiales de construcción como: concreto, ladrillo, tabicón, morteros, mampostería, vigas, dalas, etc., Se trata de una solución de impermeabilización integral para cimentaciones, castillos, dalas, aljibes, estanques, jardineras, fuentes, presas, depósitos de agua, silos, muros interiores y exteriores de sótanos, fachadas, fosos de ascensor, túneles, etc.,

- Previene las eflorescencias (manchas blancas) ocasionadas por el salitre.
- Permite la transpiración de los muros.
- Puede estar en contacto permanente con el agua.
- Fácil de preparar y aplicar en el sitio.
- Excelente acabado, no necesita ser pintado.
- Producto ecológico, libre de VOC's.

SACO DE 25 kg.
CUBETA DE 3 kg.
TARRO DE 800 g

IMPER FINAL

Hidrolock® Imper Final es un revestimiento impermeabilizante cementoso formulado especialmente para dar un acabado liso con llana y al mismo tiempo prevenir y dar tratamiento a la humedad. Logra una impermeabilización integral de las superficies evitando el paso del agua y actuando en condiciones a favor y contra presión. Hidrolock® Imper Final permite la transpiración de los sustratos pues no afecta las condiciones de intercambio de vapor de agua.
Materiales:
Puede utilizarse sobre la mayoría de los materiales de construcción como paneles constructivos, concreto, ladrillo, tabicón, morteros, mampostería, vigas, dalas, etc.
Usos y aplicaciones:
Impermeabilización y protección de fachadas, revestimiento impermeable de paneles de espuma de poliuretano y poliestireno, restauración de muros afectados por salitre y humedad, etc.
Ventajas: Es un revestimiento a la vez impermeabiliza, protege y decora.
Previene las eflorescencias y salitre. Permite la transpiración de los muros
Permeable al vapor de agua. Fácil de preparar y aplicar en el sitio
Excelente acabado, no necesita ser pintado
Producto ecológico, libre de VOC's.
No contiene cloruros
Gran durabilidad

SACO DE 25 kg.

SELLA CONCRETO

Hidrolock® Sella Concreto es un producto a base de silicatos modificados y aditivos, formulado en solución acuosa para su fácil aplicación. Hidrolock® Sella Concreto es un líquido transparente y alcalino de alto contenido de sólidos que se cristaliza en los capilares, poros, fisuras y micro grietas del concreto endureciendo y elevando su densidad, brindando una protección duradera contra el agua y la humedad en pisos y losas de concreto y materiales a base de cemento.
Para usarse en:
Superficies, pavimentos, pisos y losas de concreto y morteros. Estacionamientos de automóviles. Paneles y elementos prefabricados de concreto. Pisos de naves industriales. Cubiertas de concreto. Banquetas y pavimentos urbanos de concreto. Circuitos de automovilismo. Tableros de puentes. Anfiteatros y estadios. Pistas de despegue y aterrizaje de aviones. Muelles y estructuras marítimas.

Ventajas
Fuerte reducción de la permeabilidad al agua en superficies de concreto.
Sellado permanente de las micro fisuras superficiales.
Aumenta la resistencia del concreto a agentes químicos agresivos.
Reduce la reacción álcali-sílice producidas en el seno del concreto por contacto del cemento con el agua.
Protege las barras de acero de las armaduras del concreto armado.
Protege contra la formación de eflorescencias y salitre.
Protege contra la formación de fisuras como consecuencia de las variaciones térmicas.

CUBETA DE 20 kg.

www.hidrolock.com Aprende más en: www.youtube.com/indpresto

clientes@hidrolock.com

SELLA FUGAS

Hidrolock® Sellafugas 1 minuto es un mortero de fraguado inmediato especialmente formulado para obturar o sellar vías de agua incluso contra presión.

Para Usarse en:
Concreto, enjarres de cemento, ladrillo, tabicón y los materiales comunes de construcción.
Sellado de fugas en:

Tinacos de asbesto o concreto. Presas y depósitos de agua. Fuentes, sótanos y alcantarillas.
Alrededor de tuberías y conductos de cables. Donde se quiera evitar la presencia del agua.

Ventajas:

Detiene corrientes de agua en menos de 1 minuto.
No se contrae, por el contrario expande al fraguar.
Fraguado total en 1 a 3 minutos.
Fraguado incluso bajo el agua.
Fácil de aplicar, sin necesidad de equipo especial.
Duración igual o mayor a la del sustrato.

TARRO DE 800 g

REPELENTE

Hidrolock® Repelente es un producto formulado para tener un desempeño muy superior a los repelentes de agua convencionales. Sus ingredientes de bajo peso y tamaño molecular facilitan la penetración profunda en los materiales, lo que brinda una mayor efectividad y una protección más duradera, sin afectar la transpiración natural de los materiales.
Para tratar concreto, tabicón, ladrillo, yeso, tablaroca, morteros, piedra, cantera.
Protección hidrorepelente en fachadas y muros de ladrillo decorativo, piedra artificial y natural, canteras, acabados minerales y en general cualquier material de los utilizados comúnmente en la construcción.
Mínimo 10 años de duración.
Rapidez y facilidad de aplicación.
No requiere dejar secar para aplicar una segunda mano.
Efecto repelente.
El agua no logra mojar el material.
Previene el ensuciamiento de las fachadas.
No permite la fijación del smog.

Mantiene la transpiración natural de los muros y fachadas.
No es atacada por hongos, moho, algas, etc.
Evita la formación de humedades internas de procedencia externa.
Evita la aparición de manchas por eflorescencias y salitre.
No entona ni oscurece los materiales. Acabado totalmente natural.
Prolonga la vida y el óptimo aspecto de los materiales.
Gran resistencia a la alcalinidad.

COLORES DISPONIBLES:

NEGRO TRANSPARENTE

LATA DE 19 L
LATA DE 4 L
LATA DE 1 L

ANTISALITRE

Hidrolock Antisalitre es un producto base agua que actúa por penetración en los materiales más comunes de construcción. Impide la humedad ascendente y por consiguiente la aparición de salitre.
Materiales:
Hidrolock Antisalitre puede utilizarse en muros edificados con los materiales de construcción usuales como concreto, cemento, mortero, yeso, ladrillo, tabique, etc.
Usos y aplicaciones:
Hidrolock Antisalitre se utiliza para erradicar el salitre de manera permanente y eficaz de los muros, zocios, columnas y dalas mediante el control de la humedad en los materiales, permitiendo la transpiración pero evitando la ascensión de la humedad del subsuelo, previniendo con esto la reaparición del salitre.
Ventajas:
Solución definitiva y permanente.
Aplicación sencilla y económica.
Producto listo para usarse.
Fórmula concentrada.
Secado rápido en 24 horas.
Amplia temperatura de aplicación y de servicio.
Base agua, no tóxico.
Producto ecológico, bajo VOC's.

CARTUCHO DE 300 ml

BANDA INTEGRAL

ROLLO DE 10 m. x 10 cm

Hidrolock Banda es una banda impermeabilizante integral que presenta una cara de compuesto de butilo adhesivo en frío y en la otra cuenta con una superficie no tejida que le permite elongarse y contraerse sin afectar su integridad.
Materiales:
Hidrolock Banda se adhiere a la mayoría de los materiales comunes de construcción como concreto, cemento, yeso, ladrillo, tabique, paneles constructivos, aluminio, acrílico, policarbonato,etc.
Usos y aplicaciones:
Hidrolock Banda se utiliza para la impermeabilización de zonas húmedas como duchas, regaderas, baños, saunas, terrazas, balcones, etc. Así como en la reparación de grietas y filtraciones en azoteas, depósitos de agua, tinacos de fibrocemento, etc.
Ventajas:
Sellado e impermeabilización por debajo del azulejo.
Aplicación rápida en frío. No es atacado por hongos y algas. Evita retrabajos y gastos por humedad bajo el azulejo.
Es fácilmente recubierta por el adhesivo de pisos y azulejos. Puede ser pintada o recubierta con impermeabilizante.
Amplia temperatura de aplicación y de servicio.
Resistente a los choques térmicos. Producto ecológico, no VOC's.

Materiales San Jéronimo
Av. Emiliano Zapata 121, Col. San Jerónimo Aculco
Deleg. Magdalena Contreras, México, D.F. C.P. 10400
Tel (55) 4973-2696 e-mail: info@matsanje.com.mx
www.matsanje.com.mx